

Название изготовителя или товарный знак: MAUNFELD										
Адрес изготовителя: «Skyworth Electric Co., LTD», Китай, No.96, New Energy Avenue, Lishui Economic Development Zone, Lishui District, Nanjing City, Jiangsu Province										
Модель: MFWM127IWHND										
Общие параметры продукта:										
Параметр		Значение		Параметр		Значение				
Номинальная вместимость, кг		7,0		Габаритные размеры, см		Высота		85		
						Ширина		60		
						Глубина		44		
Индекс энергетической эффективности EEI ^{a)}		52,0		Класс энергетической эффективности ^{a)}		А				
Показатель эффективности отстирывания ^{a)}		1,031		Эффективность полоскания, г/кг ^{a)}		5,0				
Потребление энергии в кВт·ч за цикл по программе «есо 40–60». Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как прибор используется		0,448		Расход воды в литрах за цикл по программе «есо 40–60». Фактический расход воды будет зависеть от того, как прибор используется, и от жесткости		37				
Максимальная температура внутри обработанного текстиля, °C ^{a)}		номинальная загрузка		38		Взвешенное содержание остаточной влаги, % ^{a)}		номинальная загрузка		53,9
		половинная		26				половинная		53,9
		четвертная		21				четвертная		53,9
Скорость отжима, об/мин ^{a)}		номинальная загрузка		1200		Класс эффективности отжима ^{a)}		В		
		половинная		1200						
		четвертная		1200						
Продолжительность программы, ч:мин ^{a)}		номинальная загрузка		3:28		Тип		отдельно стоящий		
		половинная		2:42						
		четвертная		2:42						
Значение скорректированного уровня звуковой мощности в фазе отжима, дБ (А) ^{a)}		76		Класс акустического шума (фаза отжима) ^{a)}		В				
Режим «Выключено», Вт		0,50		Режим ожидания, Вт		-				
Режим отложенного старта, Вт (если применимо)		4,00		Сетевой режим (ожидания), Вт (если применимо)		-				
Минимальный гарантийный срок эксплуатации, предлагаемый изготовителем: 24 месяца										
Этот продукт предназначен для высвобождения ионов серебра во время цикла стирки				Нет						
Дополнительная информация:										
Примечание – (a) для программы «есо 40-60»										

Параметр	Значения	Единицы измерения
Номинальная вместимость для программы «есо 40–60» с интервалом 0,5 кг ^{а)}	7,0	кг
Потребление энергии программы «есо 40–60» при номинальной вместимости $E_{w, full}$	0,698	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости $E_{w, 1/2}$	0,361	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости $E_{w, 1/4}$	0,183	кВт·ч/цикл
Взвешенное потребление энергии программы «есо 40–60» E_w	0,448	кВт·ч/цикл
Потребление энергии в стандартном цикле SCE	0,862	кВт·ч/цикл
Индекс энергетической эффективности EEI	52,0	—
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости $W_{w, full}$	45,0	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости	34,0	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости	28,0	л/цикл
Взвешенный расход воды W_w	37	л
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости I_w	1,031	—
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости I_w	1,031	—
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости I_w	1,031	—
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости I_R	5,0	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости I_R	5,0	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости I_R	5,0	г/кг
Продолжительность программы «есо 40–60» при номинальной вместимости t_w	3:28	ч:мин
Продолжительность программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости t_w	2:42	ч:мин
Продолжительность программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости t_w	2:42	ч:мин
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «есо 40–60» при номинальной вместимости, T	38	°C
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости, T	26	°C
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости, T	21	°C
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40–60» при номинальной вместимости S	1200	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости S	1200	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости S	1200	об/мин
Содержание остаточной влаги для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости D_{full}	53,9	%
Содержание остаточной влаги для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости	53,9	%
Содержание остаточной влаги для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости	53,9	%
Взвешенное содержание остаточной влаги D	53,9	%
Значение скорректированного уровня звуковой мощности при выполнении программы «есо 40–60» (фаза отключения)	76	дБ(А) к 1 пВт
Потребляемая мощность в режиме «Выключено» P_o (если применимо)	0,50	Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания P_{sm} (если применимо)	-	Вт
Включает ли режим ожидания отображение информации (состояния)?	Да/Нет	Да
Потребляемая мощность в сетевом режиме (ожидания) P_{sm} (если применимо)	-	Вт
Потребляемая мощность в режиме отложенного старта P_{ds} (если применимо)	4,00	Вт

^{а)} Где необходимо, ссылки на применяемые гармонизированные стандарты.

Номинальная вместимость	7
-------------------------	---

Для стиральных машин > 3 кг

A= 0,418

B= 0,282

C= 0,300