

Название изготовителя или товарный знак: MAUNFELD								
Адрес изготовителя: WUXI LITTLE SWAN ELECTRIC CO., LTD № 18 South Changjiang RD, New District, Wuxi, Jiangsu, China								
Модель: MFWM127WH052								
Общие параметры продукта:								
Параметр		Значение		Параметр		Значение		
Номинальная вместимость, кг		7,0		Габаритные размеры, см		Высота		85
						Ширина		60
						Глубина		40
Индекс энергетической эффективности EEI ^{a)}		80,0		Класс энергетической эффективности ^{a)}		D		
Показатель эффективности отстирывания ^{a)}		1,031		Эффективность полоскания, г/кг ^{a)}		5,0		
Потребление энергии в кВт·ч за цикл по программе «есо 40–60». Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как прибор используется		0,690		Расход воды в литрах за цикл по программе «есо 40–60». Фактический расход воды будет зависеть от того, как прибор используется, и от жесткости		45		
Максимальная температура внутри обработанного текстиля, °C ^{a)}		номинальная загрузка	39	Взвешенное содержание остаточной влаги, % ^{a)}		номинальная загрузка	62,9	
		половинная	35			половинная	62,9	
		четвертная	30			четвертная	62,9	
Скорость отжима, об/мин ^{a)}		номинальная загрузка	1200	Класс эффективности отжима ^{a)}		C		
		половинная	1200					
		четвертная	1200					
Продолжительность программы, ч:мин ^{a)}		номинальная загрузка	3:28	Тип		отдельно стоящий		
		половинная	2:42					
		четвертная	2:42					
Значение скорректированного уровня звуковой мощности в фазе отжима, дБ (A) ^{a)}		80		Класс акустического шума (фаза отжима) ^{a)}		C		
Режим «Выключено», Вт		0,50		Режим ожидания, Вт		1,00		
Режим отложенного старта, Вт (если применимо)		4,00		Сетевой режим (ожидания), Вт (если применимо)		—		
Минимальный гарантийный срок эксплуатации, предлагаемый изготовителем: 24 месяца								
Этот продукт предназначен для высвобождения ионов серебра во время цикла стирки				Нет				
Дополнительная информация:								
Примечание – (a) для программы «есо 40-60»								

Параметр	Значения	Единицы измерения
Номинальная вместимость для программы «есо 40–60» с интервалом 0,5 кг ^{а)}	7,0	кг
Потребление энергии программы «есо 40–60» при номинальной вместимости $E_{w, full}$	0,418	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости $E_{w, 1/2}$	0,282	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости $E_{w, 1/4}$	0,300	кВт·ч/цикл
Взвешенное потребление энергии программы «есо 40–60» E_w	0,690	кВт·ч/цикл
Потребление энергии в стандартном цикле SCE	0,862	кВт·ч/цикл
Индекс энергетической эффективности EEI	80,0	—
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости $W_{w, full}$	46,0	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости	34,0	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости	29,3	л/цикл
Взвешенный расход воды W_w	38	л
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости I_w	1,031	—
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости I_w	1,031	—
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости I_w	1,031	—
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости I_R	5,0	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости I_R	5,0	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости I_R	5,0	г/кг
Продолжительность программы «есо 40–60» при номинальной вместимости t_w	3:28	ч:мин
Продолжительность программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости t_w	2:42	ч:мин
Продолжительность программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости t_w	2:42	ч:мин
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «есо 40–60» при номинальной вместимости, T	39	°C
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости, T	35	°C
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости, T	30	°C
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40–60» при номинальной вместимости S	1200	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости S	1200	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости S	1200	об/мин
Содержание остаточной влаги для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости D_{full}	62,9	%
Содержание остаточной влаги для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости	62,9	%
Содержание остаточной влаги для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости	62,9	%
Взвешенное содержание остаточной влаги D	63	%
Значение скорректированного уровня звуковой мощности при выполнении программы «есо 40–60» (фаза отключения)	80	дБ(А) к 1 пВт
Потребляемая мощность в режиме «Выключено» P_o (если применимо)	0,50	Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания P_{sm} (если применимо)	1,00	Вт
Включает ли режим ожидания отображение информации (состояния)?	Да/Нет	—
Потребляемая мощность в сетевом режиме (ожидания) P_{sm} (если применимо)	—	Вт
Потребляемая мощность в режиме отложенного старта P_{ds} (если применимо)	4,00	Вт

^{а)} Где необходимо, ссылки на применяемые гармонизированные стандарты.

Номинальная вместимость	8
-------------------------	---

Для стиральных машин > 3 кг

A= 0,379

B= 0,271

C= 0,350