

Название изготовителя или товарный знак: MAUNFELD								
Адрес изготовителя: WUXI LITTLE SWAN ELECTRIC CO., LTD № 18 South Changjiang RD, New District, Wuxi, Jiangsu, China								
Модель: MFWM127WH								
Общие параметры продукта:								
Параметр		Значение		Параметр		Значение		
Номинальная вместимость, кг		6,5		Габаритные размеры, см		Высота		88
						Ширина		40
						Глубина		61
Индекс энергетической эффективности EEI ^{a)}		68,7		Класс энергетической эффективности ^{a)}		C		
Показатель эффективности отстирывания ^{a)}		1,031		Эффективность полоскания, г/кг ^{a)}		5,0		
Потребление энергии в кВт·ч за цикл по программе «есо 40–60». Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как прибор используется		0,574		Расход воды в литрах за цикл по программе «есо 40–60». Фактический расход воды будет зависеть от того, как прибор используется, и от жесткости		44		
Максимальная температура внутри обработанного текстиля, °C ^{a)}		номинальная загрузка		38		номинальная загрузка		62,9
		половинная		29		половинная		62,9
		четвертная		23		четвертная		62,9
Скорость отжима, об/мин ^{a)}		номинальная загрузка		1200		Класс эффективности отжима ^{a)}		C
		половинная		1200				
		четвертная		1200				
Продолжительность программы, ч:мин ^{a)}		номинальная загрузка		3:23		Тип		отдельно стоящий
		половинная		2:39				
		четвертная		2:39				
Значение скорректированного уровня звуковой мощности в фазе отжима, дБ (A) ^{a)}		78		Класс акустического шума (фаза отжима) ^{a)}		C		
Режим «Выключено», Вт		0,50		Режим ожидания, Вт		—		
Режим отложенного старта, Вт (если применимо)		4,00		Сетевой режим (ожидания), Вт (если применимо)		—		
Минимальный гарантийный срок эксплуатации, предлагаемый изготовителем: 24 месяца								
Этот продукт предназначен для высвобождения ионов серебра во время цикла стирки				Нет				
Дополнительная информация:								
Примечание – (a) для программы «есо 40-60»								

Параметр	Значения	Единицы измерения
Номинальная вместимость для программы «есо 40–60» с интервалом 0,5 кг ^{а)}	6,5	кг
Потребление энергии программы «есо 40–60» при номинальной вместимости $E_{w, full}$	0,438	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости $E_{w, 1/2}$	0,287	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости $E_{w, 1/4}$	0,275	кВт·ч/цикл
Взвешенное потребление энергии программы «есо 40–60» E_w	0,574	кВт·ч/цикл
Потребление энергии в стандартном цикле SCE	0,836	кВт·ч/цикл
Индекс энергетической эффективности EEI	68,7	—
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости $W_{w, full}$	36,7	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости	27,8	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости	26,0	л/цикл
Взвешенный расход воды W_w	31	л
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости I_w	1,031	—
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости I_w	1,031	—
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости I_w	1,031	—
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости I_R	5,0	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости I_R	5,0	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости I_R	5,0	г/кг
Продолжительность программы «есо 40–60» при номинальной вместимости t_w	3:23	ч:мин
Продолжительность программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости t_w	2:39	ч:мин
Продолжительность программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости t_w	2:39	ч:мин
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «есо 40–60» при номинальной вместимости, T	38	°C
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости, T	29	°C
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости, T	23	°C
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40–60» при номинальной вместимости S	1200	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости S	1200	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости S	1200	об/мин
Содержание остаточной влаги для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости D_{full}	62,9	%
Содержание остаточной влаги для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости	62,9	%
Содержание остаточной влаги для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости	62,9	%
Взвешенное содержание остаточной влаги D	63	%
Значение скорректированного уровня звуковой мощности при выполнении программы «есо 40–60» (фаза отключения)	78	дБ(А) к 1 пВт
Потребляемая мощность в режиме «Выключено» P_o (если применимо)	0,50	Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания P_{sm} (если применимо)	—	Вт
Включает ли режим ожидания отображение информации (состояния)?	Да/Нет	—
Потребляемая мощность в сетевом режиме (ожидания) P_{sm} (если применимо)	—	Вт
Потребляемая мощность в режиме отложенного старта P_{ds} (если применимо)	4,00	Вт

^{а)} Где необходимо, ссылки на применяемые гармонизированные стандарты.

Номинальная вместимость	8
-------------------------	---

Для стиральных машин > 3 кг

A= 0,379

B= 0,271

C= 0,350